



## AGENTES EXTINTORES – POLVO EXTINTOR BC

		QTEC			QTEC-K
Componentes Principales		Bicarbonato Sódico			Bicarbonato Potásico
Contenido	%	80	90	95	93
Densidad aparente (*)	g/ml	1,00-1,14	1,00-1,14	1,00-1,14	0,88-1,02
Granulometría (*)					
Retenidos en 125 µm		0-10	0-10	0-10	0-10
Retenidos en 63 µm		12-28	12-28	12-28	12-28
Retenidos en 40 µm	%	12-28	12-28	12-28	12-28
Humedad (*)	%	≤0.25	≤0.25	≤0.25	≤0.25
Higroscopicidad (*)		Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Resistencia a la Aglutinación y a la Aglomeración (*)		Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Fluidez	g/s	>65	>65	>65	>65
Estabilidad Térmica					
Desde:	°C	-80	-80	-80	-80
Hasta:		+60	+60	+60	+65

(\*) Todos los productos están fabricados bajo la Norma UNE-EN 615:2009

**Riesgos Físicos:** No existe objeción toxicológica ni durante el manejo del producto ni durante su aplicación extintora. (Ensayo Ecotoxicológico EC<sub>50</sub>)

**Durabilidad:** La durabilidad de los productos está garantizada durante un mínimo de 5 años, sin causar deformación alguna en sus propiedades siempre y cuando se manejen de forma adecuada y se respeten las indicaciones del fabricante en cuanto a su almacenamiento.

**QUÍMICA 21, S.L.** se reserva el derecho de cualquier posible modificación.