

INFORMACIÓN TÉCNICA**QUIM-FOAM AFFF 6%****DESCRIPCIÓN**

QUIM-FOAM AFFF 6% es un Espumógeno Formador de Película Acuosa (AFFF), preparado a partir de tensoactivos fluorados e hidrocarbonados, disolventes y aditivos.

Las soluciones de AFFF requieren poco aporte de energía para su espumación y el líquido drenado forma una película acuosa sobre la superficie de los hidrocarburos. Esta película evita el contacto del combustible con el oxígeno y ayuda a prevenir su evaporación. El agua contenida en la espuma produce un efecto refrigerante.

La concentración de uso es al 6% con agua potable, de mar o salobre. El concentrado es perfectamente miscible con agua dulce o de mar en cualquier proporción y no deja ningún sedimento en la disolución. Se puede usar y almacenar como solución premezcla en agua potable.

La espuma producida por este espumógeno puede ser utilizada de forma sucesiva o simultánea con polvo químico seco.

APLICACIÓN

QUIM-FOAM AFFF 6% se deberá utilizar a una concentración del 6% para fuegos de Clase B (combustibles de hidrocarburos).

Sus excelentes propiedades humectantes lo hacen adecuado para combate de fuegos de Clase A.

No aplicar en fuegos de líquidos polares.

Se puede utilizar con equipos de baja expansión (cámaras de espuma, lanzas...) y equipos de descarga no aspirantes (lanzas chorro-niebla o sprinklers).

Resultan válidos tanto los sistemas aspirantes como no aspirantes. En los sistemas aspirantes se consiguen niveles más altos de expansión, tiempos de drenaje más largos y mayor resistencia a la reignición. El uso de sistemas no aspirantes (mayor alcance y formación de cortina de niebla protectora) resulta especialmente adecuado con combustibles de baja presión de vapor y situaciones que impliquen peligro para la vida humana.

DOSIFICACIÓN

QUIM-FOAM AFFF 6% se dosifica al 6% utilizando los métodos convencionales:

*Proporcionador de membrana, bombas de presión equilibrada, venturis, lanzas con inducción fija, "around the pump" o proporcionadores electrónicos.

PROPIEDADES FÍSICAS DEL CONCENTRADO

Aspecto	Líquido Ámbar
Densidad, g/cm ³ , 20°C	1,017±0,005
pH, 20°C	8,5±0,5
Viscosidad cinemática mm ² /s, 20°C	≤5
Punto Congelación	≤-4°C

PROPIEDADES DE LA DISOLUCIÓN

Concentración de uso	6 %
Tensión Superficial, mN/m (6%, Agua Desoinizada)	≤17
Tensión Interfacial, mN/m (Ciclohexano)	≥1,2
Índice de Expansión (6%)	≥7
Tiempo de Drenaje, 25%	≥2'30''

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO

QUIM-FOAM AFFF 6% está certificado por MPA Dresden según las normas:

- EN 1568-3:2018 Clasificación: I+A (6%, Agua dulce y Agua de mar)
- OACI: Nivel B (6%)

COMPATIBILIDAD CON OTROS CONCENTRADOS

Las normas NFPA 412, párrafo 214 y NFPA 11B, 1-5.2 prohíben la mezcla de concentrados sin haber sido determinada su compatibilidad.

La norma MIL-F24385C establece un método formalizado para la determinación de la compatibilidad, pero esta norma no abarca los AFFF protegidos de la congelación. Química 21 recomienda el siguiente ensayo: Los productos Quim-Foam se consideran compatibles en cualquier proporción, con los concentrados de otros fabricantes cuando la mezcla de ambos, envejecida durante 10 días a 65°C, mantiene sus propiedades de espumación, formación de película, sellabilidad y eficacia frente al fuego, al menos igual que las



del peor de los concentrados implicados en la mezcla; y utilizar la mayor concentración de uso y a la mayor temperatura mínima de empleo de los concentrados mezclados.

Puede ser aplicado simultáneamente o de forma sucesiva con otras espumas o polvo químico extintor.

COMPATIBILIDAD CON DISTINTOS MATERIALES

QUIM-FOAM AFFF 6% es compatible con tuberías de Acero al Carbono e Inoxidables (304 y 316) o Compuestos de Latón. Otros materiales permitidos son Polietileno y Aluminio. Evitar tuberías y accesorios de acero galvanizado ya que puede producirse corrosión.

DURABILIDAD

La estabilidad y la durabilidad del QUIM-FOAM AFFF 6% puede verse alterada por temperaturas fuera de los límites recomendados o por contaminación con materiales extraños.

Siguiendo las condiciones de almacenamiento recomendadas es de esperar una vida de 20-25 años. En caso de soluciones premezcla la durabilidad depende del tipo de agua utilizada al preparar la mezcla. Química 21 recomienda premezcla sólo con agua potable y su tiempo de vida estimado es de 4 a 5 años.

Según la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, en su norma NFPA 11 (apartado 12.6), es un requisito obligatorio enviar al menos anualmente, muestra del concentrado al fabricante o a un laboratorio cualificado para realizar un análisis y comprobar su estado, siempre que el espumógeno no se almacene en su envase original.

En el Real Decreto 513/2017, sobre las instalaciones de Protección contra incendios, también se indica como mantenimiento mínimo de las instalaciones, la comprobación anual del estado del agente extintor.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Los espumógenos Quim-Foam deberán ser almacenados en su envase original o en otros contenedores especiales diseñados para este tipo de productos (Acero Inoxidable o tanques de hierro revestidos de Epoxi).

Colocar el contenedor de almacenaje en un lugar con temperaturas entre -4°C y 50°C.

Si se congela el producto durante el almacenamiento o el transporte, deberá descongelarse completamente antes de su uso. Se recomienda la homogeneización una vez descongelado.

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS /MEDIOAMBIENTALES

1.-Toxicidad Acuática.

La presencia de QUIM-FOAM AFFF 6% no afecta desfavorablemente ni a las especies sensibles, ni a las especies tolerantes dentro de la vida acuática.

2.-Persistencia y Degradabilidad.

- Persistencia: QUIM-FOAM AFFF 6% no se encuentra dentro de los criterios para PBT o vPvB de acuerdo con el Anexo XIII de la Regulación (CE) Nº 1272/2008. QUIM-FOAM AFFF 6% contiene únicamente tensioactivos fluorados de cadena corta C6 pura.

-Biodegradabilidad: QUIM-FOAM AFFF 6% presenta una biodegradabilidad aeróbica por encima del 99% a los 28 días, lo que lo hace un producto de biodegradabilidad excelente.

3.-Tratabilidad en una Planta de Tratamiento de Residuos.

Debido a que los productos Quim-Foam tienen un valor bajo de demanda biológica de oxígeno (DBO), no es necesario un aporte adicional de oxígeno en la planta de tratamiento.

QUIM-FOAM AFFF 6% no resulta particularmente tóxico para la fauna microbiana utilizada en las plantas de tratamiento.

Se pueden utilizar agentes desespumantes compatibles con la población de las plantas de tratamiento de residuos, antes del vertido a las instalaciones de las mismas.

4.-Carga Nutriente.

No se espera un florecimiento de algas ya que QUIM-FOAM AFFF 6% no contiene nitratos ni fosfatos y la cantidad de carbono orgánico es extremadamente pequeña..

FORMA DE SUMINISTRO

Los espumógenos Quim-Foam se sirven en Garrafas (20, 25 o 60 l.), Bidones(200 l.), Contenedores (1.000 l.) y a Granel.