



## QUIM-FOAM AFFF AR 6/6%

### DESCRIPCIÓN

Quim-Foam AFFF AR es un Espumógeno Sintético Formador de Película Acuosa (AFFF) preparado a partir de tensoactivos fluorados e hidrocarbonados, polímero de elevado peso molecular, disolventes y aditivos.

Las soluciones de AFFF requieren poco aporte de energía para su espumación y el líquido drenado forma una película acuosa sobre la superficie de los hidrocarburos o una membrana polimérica en caso de combustible polar. Esta película o membrana evita el contacto del combustible con el oxígeno y ayuda a prevenir su evaporación. El agua contenida en la espuma produce un efecto refrigerante.

La concentración de uso es al 6%, según proceda, con agua potable, de mar o salobre.

### APLICACIÓN

Quim-Foam AFFF AR se deberá utilizar a una concentración del 6% para fuegos de Clase B en el caso de combustibles de hidrocarburos y al 6% sobre líquidos polares.

Sus excelentes propiedades humectantes lo hacen adecuado para combate de fuegos de Clase A.

Se puede utilizar con equipos de baja expansión (cámaras de espuma, lanzas...) y equipos de descarga no aspirantes (lanzas chorro-niebla o sprinklers).

Resultan válidos tanto los sistemas aspirantes como no aspirantes. En los sistemas aspirantes se consiguen niveles más altos de expansión, tiempos de drenaje más largos y mayor resistencia a la reignición. El uso de sistemas no aspirantes (mayor alcance y formación de cortina de niebla protectora) resulta especialmente adecuado con combustibles de baja presión de vapor y situaciones que impliquen peligro para la vida humana.

### DOSIFICACIÓN

Quim-Foam AFFF AR se dosifica al 6% utilizando los métodos convencionales:

\*Proporcionador de membrana, bombas de presión equilibrada, venturis, lanzas con inducción fija, "around the pump" o proporcionadores electrónicos.

### PROPIEDADES FÍSICAS DEL CONCENTRADO

Aspecto	Líquido Ámbar	
Densidad, 20°C, g/cm <sup>3</sup>	1,03±0,01	
pH, 20°C	8,5±1	
Viscosidad (Brookfield), mPa.s:	375 s <sup>-1</sup>	75 s <sup>-1</sup>
	20°C	60-80
Punto Congelación	<-4°C	

### PROPIEDADES DE LA DISOLUCIÓN

Concentración de uso	6/6 %
Tensión Superficial (3% agua desionizada), mN/m	17±1
Tens. Interfacial (ciclohex), mN/m	2,0±1
Índice de Baja Expansión (6% agua dulce)	≥6,5
Tiempo de Drenaje (25%)	≥ 7'
Índice de Media Expansión (6% agua dulce)	≥90
Tiempo de Drenaje (25%)	≥ 5'
Índice de Alta Expansión (6% agua dulce)	≥300
Tiempo de Drenaje (25%)	≥ 7'
Tiempo de Drenaje (50%)	≥ 10'

### COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO

Quim-Foam AFFF AR está certificado según las Normas:

- Norma EN 1568-3: Clase IA (agua dulce y agua de mar)

- Norma EN 1568-4: Clase IA (agua dulce) y Clase IB (agua de mar)

Quim-Foam AFFF AR cumple con la norma EN1568-1:2008.

### COMPATIBILIDAD CON OTROS CONCENTRADOS

Las normas NFPA 412, párrafo 214 y NFPA 11B, 1-5.2 prohíben la mezcla de concentrados sin haber sido determinada su compatibilidad.

La norma MIL-F24385C establece un método formalizado para la determinación de la compatibilidad, pero esta norma no abarca los AFFF protegidos de la congelación.



Química 21 recomienda el siguiente ensayo: Los productos Quim-Foam se consideran compatibles en cualquier proporción, con los concentrados de otros fabricantes cuando la mezcla de ambos, envejecida durante 10 días a 65°C, se mantiene sus propiedades de espumación, formación de película o membrana polimérica, sellabilidad y eficacia frente al fuego, al menos igual que las del peor de los concentrados implicados en la mezcla; y utilizar la mayor concentración de uso y a la mayor temperatura mínima de empleo de los concentrados mezclados.

Puede ser aplicado simultáneamente con otras espumas o polvo químico extintor.

## COMPATIBILIDAD CON DISTINTOS MATERIALES

Quim-Foam AFFF AR es compatible con tuberías de Acero Inoxidable o Compuestos de Latón. Otros materiales permitidos son Polietileno y Aluminio. Evitar tuberías y accesorios de acero galvanizado ya que puede producirse corrosión.

## DURABILIDAD

La estabilidad y la durabilidad del Quim-Foam AFFF AR puede verse alterada por temperaturas fuera de los límites recomendados o por contaminación con materiales extraños.

Siguiendo las condiciones de almacenamiento recomendadas es de esperar una vida de 20-25 años. No se recomienda el almacenamiento en forma diluida.

Según la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, en su norma NFPA 11 (apartado 12.6), es un requisito obligatorio enviar al menos anualmente, muestra del concentrado al fabricante o a un laboratorio cualificado para realizar un análisis y comprobar su estado, siempre que el espumógeno no esté almacenado en su envase original.

En el Real Decreto 1942/1993, sobre las instalaciones de Protección contra incendios, también se indica como mantenimiento mínimo de las instalaciones, la comprobación anual del estado del agente extintor.

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Los espumógenos Quim-Foam deberán ser almacenados en su envase original o en otros contenedores especiales diseñados para este tipo de productos (Acero Inoxidable o tanques de hierro revestidos de Epoxi).

Colocar el contenedor de almacenaje en un lugar con temperaturas entre 0°C y 50°C.

Si se congela el producto durante el almacenamiento o el transporte, deberá descongelarse completamente antes de su uso. Se recomienda la homogeneización una vez descongelado.

## PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS /MEDIOAMBIENTALES

**1.-Toxicidad Acuática.** La presencia de Quim-Foam AFFF AR no afecta desfavorablemente a las especies sensibles, ni a las especies tolerantes dentro de la vida acuática.

### 2.-Biodegradabilidad.

- Persistencia: Quim-Foam AFFF AR no está dentro de los criterios para PBT o mPmB de acuerdo con el Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1272/2008. Quim-Foam AFFF AR contiene sólo tensioactivos fluorados de cadena corta C6 puros.

- Biodegradabilidad: Quim-Foam AFFF AR es un producto fácilmente biodegradable.

### 3.-Tratabilidad en una Planta de Tratamiento de Residuos.

Debido a que los productos Quim-Foam tienen un valor bajo de demanda biológica de oxígeno (DBO), no es necesario un aporte adicional de oxígeno en la planta de tratamiento. Quim-Foam AFFF AR no resulta particularmente tóxico para la fauna microbiana utilizada en las plantas de tratamiento.

Se pueden utilizar agentes desespumantes compatibles con la población de las plantas de tratamiento de residuos, antes del vertido a las instalaciones de las mismas.

**4.-Carga Nutriente.** No se espera un florecimiento de algas ya que Quim-Foam AFFF AR no contiene nitratos ni fosfatos y la cantidad de carbono orgánico es extremadamente pequeña.

## FORMA DE SUMINISTRO

Los espumógenos Quim-Foam se sirven en Garrafas (20, 25 o 60 l.), Bidones (200 l.), Contenedores (1.000 l.) y a Granel.